

1578 A ESD Kraftform Micro skruetrækker til lige kær, 0.30 x 1.8 x 60 mm

Serie ESD



EAN:	4013288039057	Størrelse:	157x13x13 mm
Code nr.:	05030102001	Vægt:	11 g
Artikel nr.:	1578 A ESD Micro	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform Micro skruetrækker til skruer med lige kær
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med rullesikring og drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt

Elektrostatisk sikret Micro skruetrækker. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigdrejezonen nedenfor drejekappen kan man snurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende skiften tag bortfalder. Kraftzone med integrede bløde zoner sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionzone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse. Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
05030102001 - 4013288039057

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD værktøj



Modstandskravene til ESD skruetrækkerer stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirkomheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi




Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Kraftform Micro greb




Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingens giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Kraftzonen




Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Drejelige kappe og hurtigt drejzonen



Takket være den drejelige kappe og hurtigt drejzonen nedenfor kappen er det muligt at snurre lynhurtigt. Tidskrævende tagen godt fat som ved almindelige finmekaniske skruetrækkere bortfalder helt.

Take it easy værktøjsfinder



Skrueværktøjer med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Wera Black Point spidsen



Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
05030102001 - 4013288039057

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05030099001	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	1 9/16"
05030101001	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	1 9/16"
05030100001	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	1 9/16"
05030102001	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	2 3/8"
05030108001	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	1 9/16"
05030103001	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	2 3/8"
05030104001	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	3 1/8"
05030105001	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	3 1/8"
05030106001	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	3 1/8"
05030107001	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	3 1/8"

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
 05030102001 - 4013288039057

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de