

EAN:	4013288108647	Størrelse:	137x13x13 mm
Code nr.:	05118182001	Vægt:	12 g
Artikel nr.:	2067 TORX® HF	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform Micro TORX® HF skruetrækker med holdefunktion til indvendige TORX® skruer
- Flerkomponent Kraftform Micro greb med rullesikring og drejelig kappe
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Med holdefunktion til TORX® skruer, nicromat
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- F.eks. til elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer eller EDB-hardwaremontører

Kvalitets Wera Micro skruetrækker til finmekanisk skruring. Med praktisk holdefunktion: Via den af fladetrykket mellem udgangsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet. Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigdrejzonen nedenfor drejekappen kan mansnurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende tagen nyt greb bortfalder. Kraftzone med integrerede bløde zoner sørger overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone til den rette drejningsvinkel ved justeringsarbejder. Wera Black Point-spidsen giver præcis pasform og optimeret korrosionsbeskyttelse. Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html

Wera - 2067 TORX® HF
 05118182001 - 4013288108647

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

TORX® HF profil



Skruing i elektronik og finmekanik er ofte møjsommelig og tidskrævende. Det ville vi ikke stille os tilfreds med. Vi har fundet ud af, hvad der er vigtigt for brugeren - arbejdshastighed, moment, nøjagtighed - og bekymret os helt specielt om det.




I snævre montage- og demontagesituationer (f.eks. i motorrummet) kan man ikke holde skruen med hånden på skruetrækkeren. Tit sker det så, at skruen tabes. Langvarig leden efter eller tab af skruen (og eventuelle deraf følgende farer) er følgen. Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via det af fladetryk mellem spidsen og kærven resulterende klemmetryk holdes skruerne sikkert på værktøjet!

Kraftform Micro greb




Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Den overlegne elektroniker-skruetrækker




Kraftform Micro med sine tre zoner og deres specielle placering opfylder disse krav perfekt. Den letløbende kappe, som hånden kan støttes på, støtter på ideel vis disse fordele.

Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingens giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Kraftzonen




Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Hurtigdrejezonen



Hurtigdrejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Take it easy værktøjsfinder



Skrueetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html

Wera - 2067 TORX® HF
05118182001 - 4013288108647

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05118180001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05118181001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05118182001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05118183001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
05118184001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05118185001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05118186001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html

Wera - 2067 TORX® HF
 05118182001 - 4013288108647

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de