

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Maxi 3 G

**Unik Formular Identifikation (UFI):** U2M2-SG5P-E30R-6NGA

**Vare nr.**

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|-------------|
| 11111    |             |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anbefalede anvendelser:** Rengøringsmiddel

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

**Firma:** Besma International Chem A/S

**Adresse:** Friis Hansens Vej 6

**Post nr.:** 7100

**By:** Vejle

**Land:** DANMARK

**E-mail:** besma@besma.dk

**Telefon:** +45 7585 7433

**Hjemmeside:** www.besma.dk

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen).

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**CLP-klassificering:** Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319

**Væsentligste skadevirkninger:** Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Piktogrammer



**Signalord:** Advarsel

##### H-sætninger

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

H315

Forårsager hudirritation.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

### P-sætninger

P280

Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse.

P337+313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

### 2.3. Andre farer

Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Stof                        | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.     | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dipropylenglycolmethylether | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60 | 1 - 10%       | 1            |                                                                                                                                                                                                          |
| C9-11 Alkholethoxylat       | 68439-46-3                                  | 1 - 5%        |              | Eye Irrit. 2;H319                                                                                                                                                                                        |
| Natriumhydroxid             | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27  | 0,5 - 1%      |              | Met. Corr. 1;H290<br>Skin Corr. 1A;H314<br>Eye Dam. 1;H318<br><br>C ≥ 5%: Skin Corr. 1A;H314<br>2% ≤ C < 5%: Skin Corr. 1B;H314<br>0.5% ≤ C < 2%: Skin Irrit. 2;H315<br>0.5% ≤ C < 2%: Eye Irrit. 2;H319 |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger..

1 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

### Stofkommentarer:

I henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:  
under 5%:  
anioniske overfladeaktive stoffer  
nonioniske overfladeaktive stoffer  
amfotere overfladeaktive stoffer

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag.

#### Hudkontakt:

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Øjenkontakt:

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

#### Generelt:

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand.

**Uegnede slukningsmidler:** Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Kan udvikle sundhedsfarlige røggasser med kulilte ved brand.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Brug handsker. Brug beskyttelsesbriller.

**For indsatspersonel:** Udover ovenstående: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevaringstemperatur: 5 - 25°C. Må ikke opbevares sammen med følgende: Syrer. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Holdbarhed: mindst 5 år fra åbning af emballagen.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdi

| Stofnavn                    | Periode | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Fiber/cm <sup>3</sup> | Bemærkninger | Anmærkninger |
|-----------------------------|---------|-----|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Dipropylenglycolmethylether | -       | 50  | 309               |                       |              | E, H         |
| Natriumhydroxid             | -       |     | 2                 |                       |              | L            |

E = Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi

L = Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.

H = Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

#### Målingsmetoder:

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

#### Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 1426/2021. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

#### PNEC

| Dipropylenglycolmethylether, cas-no 34590-94-8 |            |                  |                       |        |  |
|------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|--|
| Eksposering                                    | Værdi      | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |  |
| PNEC aqua (ferskvand)                          | 19 mg/l    |                  |                       |        |  |
| PNEC aqua (havvand)                            | 1,9 mg/l   |                  |                       |        |  |
| PNEC aqua (periodevis udledning)               | 190 mg/l   |                  |                       |        |  |
| PNEC sediment (ferskvand)                      | 70,2 mg/kg |                  |                       |        |  |
| PNEC aqua (havvand)                            | 7,02 mg/kg |                  |                       |        |  |
| PNEC jord                                      | 2,74 mg/kg |                  |                       |        |  |
| PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg)         | 4168 mg/l  |                  |                       |        |  |

#### DNEL- arbejdere

| Dipropylenglycolmethylether, cas-no 34590-94-8                |                       |                  |                 |                           |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksposering                                                   | Værdi                 | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)     | 65 mg/kg              |                  |                 |                           |        |
| Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger) | 310 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                           |        |
| Natriumhydroxid, cas-no 1310-73-2                             |                       |                  |                 |                           |        |
| Eksposering                                                   | Værdi                 | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger)     | 1,0 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                           |        |

#### DNEL - befolkning generelt

| Dipropylenglycolmethylether, cas-no 34590-94-8 |       |                  |                 |                           |        |
|------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksposering                                    | Værdi | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

| Dermal DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)     | 15 mg/kg               |                  |                 |                           |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger) | 37,2 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                           |        |
| Oral DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)       | 1,67 mg/kg             |                  |                 |                           |        |
| Natriumhydroxid, cas-no 1310-73-2                                |                        |                  |                 |                           |        |
| Eksponering                                                      | Værdi                  | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksponering - lokale virkninger)     | 1,0 mg/m <sup>3</sup>  |                  |                 |                           |        |

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

#### Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller. Øjenværn skal følge EN 166.

#### Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:

Brug handsker. Materialetype: Nitrilgummi. Handsker skal følge EN 374. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte.

#### Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.

#### Miljøeksponeringskontrol:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter                                  | Værdi/enhed                  |              |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Produktets tilstand                        | Væske                        |              |
| Farve                                      | Lysegul                      |              |
| Lugt                                       | Karakteristisk               |              |
| Opløselighed                               | Opløseligt i følgende: Vand. |              |
| Parameter                                  | Værdi/enhed                  | Bemærkninger |
| Lugttærskel                                | Ingen data                   |              |
| Smeltepunkt                                | ~ 0 °C                       |              |
| Frysepunkt                                 | ~ 0 °C                       |              |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ~ 100 °C                     |              |
| Antændelighed (fast stof, luftart)         | Ingen data                   |              |
| Antændelsesgrænser                         | Ingen data                   |              |
| Ekspløsningsgrænser                        | Ingen data                   |              |
| Flammepunkt                                | Ingen data                   |              |
| Selvantændelsestemperatur                  | Ingen data                   |              |
| Dekomponeringstemperatur                   | Ingen data                   |              |

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

|                                      |            |      |
|--------------------------------------|------------|------|
| pH i opløsning                       | 9          | (1%) |
| pH koncentrat                        | 11,4       |      |
| Kinematisk viskositet                | Ingen data |      |
| Viskositet                           | Ingen data |      |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand | Ingen data |      |
| Damptryk                             | Ingen data |      |
| Massefylde                           | Ingen data |      |
| Relativ massefylde                   | 1,02       |      |
| Dampmassefylde                       | Ingen data |      |
| Relativ massefylde (mættet luft)     | Ingen data |      |
| Partikelkarakterisering              | Ingen data |      |

### 9.2. Andre oplysninger

Øvrig information: Ingen.

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Syrer.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Syrer.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kan udvikle sundhedsfarlige røggasser med kulilte ved brand.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet - indtagelse

##### Dipropylenglycolmethylether, cas-no 34590-94-8

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde          |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|----------------|
| Rotte     | LD50     |                 | > 4000mg/kg |            |            | Leverandør SDS |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke på alle stoffer.

##### Akut toksicitet - hud

##### Dipropylenglycolmethylether, cas-no 34590-94-8

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde          |
|-----------|----------|-----------------|-----------|------------|------------|----------------|
| Kanin     | LD50     |                 | 9510mg/kg |            |            | Leverandør SDS |

### C9-11 Alkoholethoxylat, cas-no 68439-46-3

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|-------|
|           | LD50     |                 | > 2000mg/kg |            |            |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke på alle stoffer.

### Akut toksicitet - indånding

#### Dipropylenglycolmethylether, cas-no 34590-94-8

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde          |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|----------------|
| Rotte     | LC50     | 4h              | 55 - 60mg/l |            |            | Leverandør SDS |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### Hudætsning/-irritation

#### C9-11 Alkoholethoxylat, cas-no 68439-46-3

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi | Konklusion       | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------|------------------|------------|-------|
|           |          |                 |       | Ikke irriterende |            |       |

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

**Alvorlig øjenskade/-irritation:** Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### C9-11 Alkoholethoxylat, cas-no 68439-46-3

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi | Konklusion            | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------|-----------------------|------------|-------|
| Marsvin   |          |                 |       | Ikke sensibiliserende | OECD 406   |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Kimcellemutagenicitet:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Kræftisiko:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Reproduktionstoksicitet:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Enkel STOT-eksposering:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Gentagne STOT-eksposeringer:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Aspirationsfare:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber:** Ingen kendte.

**Andre toksikologiske virkninger:** Ingen kendte.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

### Dipropylenglycolmethylether, cas-no 34590-94-8

| Organisme  | Arter                     | Eksponeringstid | Testtype | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde          |
|------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|----------------|
| Fisk       | Pimephales promelas       |                 | 96hLC50  | 10000mg/l |            |            | Leverandør SDS |
| Krebsdyr   | Daphnia sp.               |                 | 48hEC50  | 1919mg/l  |            |            | Leverandør SDS |
| Alge Alger | Selenastrum capricornutum |                 | 96hLC50  | 969mg/l   |            |            | Leverandør SDS |
| Krebsdyr   | Daphnia magna             |                 | 22dNOEC  | 0,5mg/l   |            |            | Leverandør SDS |

### C9-11 Alkoholethoxylat, cas-no 68439-46-3

| Organisme  | Arter                | Eksponeringstid | Testtype | Værdi      | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|------------|----------------------|-----------------|----------|------------|------------|------------|-------|
| Krebsdyr   | Daphnia magna        |                 | 48hEC50  | 1 - 10mg/l |            |            |       |
| Alge Alger | Skeletonema costatum |                 | 72hEC50  | 1 - 10mg/l |            |            |       |
| Fisk       | Oncorhynchus mykiss  |                 | 96hLC50  | 1 - 10mg/l |            | OECD 203   |       |

### Natriumhydroxid, cas-no 1310-73-2

| Organisme | Arter            | Eksponeringstid | Testtype | Værdi    | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|------------------|-----------------|----------|----------|------------|------------|-------|
| Fisk      | Gambusia affinis |                 | 96hLC50  | 125mg/l  |            |            |       |
| Krebsdyr  | Ceriodaphnia sp. |                 | 48hEC50  | 40,4mg/l |            |            |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke på alle stoffer.

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

### Dipropylenglycolmethylether, cas-no 34590-94-8

| Organisme | Arter | Eksponeringstid | Testtype | Værdi | Konklusion         | Testmetode | Kilde          |
|-----------|-------|-----------------|----------|-------|--------------------|------------|----------------|
|           |       |                 |          |       | Let bionedbrydelig |            | Leverandør SDS |

### C9-11 Alkoholethoxylat, cas-no 68439-46-3

| Organisme | Arter | Eksponeringstid | Testtype | Værdi | Konklusion         | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|-----------------|----------|-------|--------------------|------------|-------|
|           |       |                 |          |       | Let bionedbrydelig | OECD 301 D |       |

Produktets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering forventes ikke.

## 12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering er ikke foretaget.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

### 12.7. Andre negative virkninger

Produktet vil lokalt ændre pH i vandmiljøet.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Koncentrerede rester og større spild samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer. Tom, rensed emballage bør bortskaffes til genanvendelse.

**Affaldskategorier:** EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 08\* Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke relevant. **14.4. Emballagegruppe:** Ikke relevant.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke relevant. **14.5. Miljøfarer:** Ikke relevant.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke relevant.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

**PR-nr.:** 1209827

**Kodenummer:** 0-4 (1993)

**Særlige bestemmelser:** Omfattet af:  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om vaske- og rengøringsmidler.  
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559/2004, senest ændret ved nr. 447/2013.  
Bekendtgørelse om unges arbejde.

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 G

Erstatter dato: 15-10-2020

Revisionsdato: 07-12-2021

Version: 3.2.0

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

| REACH-registreringsnr. | Stofnavn                    |
|------------------------|-----------------------------|
| 01-2119450011-60       | Dipropylenglycolmethylether |

### PUNKT 16: Andre oplysninger

### Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig                | Ændringer        |
|---------|---------------|--------------------------|------------------|
| 3.2.0   | 07-12-2021    | Bureau Veritas HSE / THS | 1,3,8,9,11,12,16 |

#### Forkortelser:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration

#### Øvrig information:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

#### Anbefalet uddannelse:

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

#### Klassificeringsmetode:

Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

### Liste med relevante H-sætninger

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| H290 | Kan ætse metaller.                                 |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H315 | Forårsager hudirritation.                          |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                     |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                |

### SDS er udarbejdet af

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Firma:      | Bureau Veritas HSE Denmark A/S |
| Adresse:    | Oldenborggade 25-31            |
| Post nr.:   | 7000                           |
| By:         | Fredericia                     |
| Land:       | DANMARK                        |
| E-mail:     | infohse@bureauveritas.com      |
| Telefon:    | +45 77 31 10 00                |
| Hjemmeside: | www.bureauveritas.dk           |

#### Dokumentsprog:

DK