

Maxi 3 LS

Produktinformation

2015-07-01/MDS/JF Copyright©

Produkttype

- Lavtskummende alkalisk rensesvæske

Hvad skal produktet bruges til

- Affedtningsmiddel til brug i spule- og vaskemaskiner.
- Opløser effektivt snavs, fedt og olie på maskin- og motordeler, værktøj etc.
- Effektiv i gulvvaskemaskiner.
- Særlig god til flexofarver (vandbase).

Fordele ved produktet

- Supereffektivt.
- Lavtskummende.
- Optimal virkning ved 60-90°C.
- Hurtigtseparerende i den anbefalede brugsopløsning.
- Biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning

- Svagt snavsede emner: 0,5-1%
- Moderat snavsede emner: 1-2%
- Stærkt snavsede emner: 3-4%

Lavtskummende rensesvæske til spule- og vaskemaskiner - også til gulvvasker.



Hvordan bruges produktet

- Anvendes i spule/vaskemaskiner ved 60-90°C.
- Maxi 3 LS og evt. mere rent vand tilsættes løbende vaskevandet efter behov.
- Frasepareret olie afskimes regelmæssigt fra vaskevandets overflade.
- Det "sammenkogte" affaldsvand skal afleveres til destruktionsanlæg (Se affaldshåndtering på sikkerhedsdatabladet for Maxi 3 LS).

Tekniske info

- pH værdi i koncentrat: <11,4
- pH værdi i 1% opløsning: ca. 9
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentrat: 00-3 (1993)
- Mal-kode i 0,5-5 % opløsning: 00-1 (1993)