

KK-2002

Kædeolie Klar

Beskrivelse:

God hvor man ønsker en meget vedhæftende og ikke-afsmittende kraftig smøring.

Et bredt anvendeligt smøremiddel med høj vedhæftning og smøreevne til anvendelse i de vanskeligste situationer. Den store vedhæftningsevne og temperaturobestandighed giver lange smørintervaller og reducerer slitage og rustansamlinger under fugtige forhold. Vedhæftningsevnen modstår centrifugalkraften fra hurtigtløbende kæder, både under våde og tørre forhold, samt under kraftig belastning.

Spredningen af olien sikrer effektiv gennemtrængning og sej vandskyende smøring. Temperaturintervallet er fra -30°C til +180°C, kortvarigt op til +200°C.

Velegnet til trucks, transmissioner, bolte, samlinger, hængsler, conveyors, kæder, lejer, aksler, snegle, elevatorwirer, visse åbne gear, tandhjul, kædesave m.m.

Egenskaber:

- stor vedhæftning, drypper ikke
- reducerer smøretid og slidtage
- indeholder additiver som giver høj vedhæftning
- effektiv fra -30°C til +180°C
- optimale smøreegenskaber
- modstår vandafskylning, også saltvand
- rustbeskytter

Teknisk data:

Varenummer/indhold:	11845 500ml spray
Vægt:	375 g
Drivmiddel:	Propan/butan

Mærkning:

Væsentlige virkninger på sundhed og miljø:

Yderst brandfarligt. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger