

L-36 SILICONEFEDT:

NSF Godkendt nr. 137935

- Smøring af Plast og Nylon
- Isolerende
- Afviser fugt
- Termisk stabil
- Klar/transparent

L-36 Siliconefedt Spray er fremstillet på en ultra ren siliconefedt, som giver produktet nogle særdeles fremragende smørende egenskaber. L-36 Siliconefedt Spray kan med fordel anvendes på steder, hvor en farvet olie ikke ønskes. Det kunne f.eks. være til nylon-lejer på valser i printere og kopimaskiner. Produktets fremragende vand/fugtafvisende egenskaber gør den sublim til beskyttelse mod fugt og ir i el-stik på lastbiler og sættevogne. L-36 Siliconefedt Spray kan påføres næsten alle tørre overflader såsom plastic, metaller, glas, keramik, træ mv. Produktet anvendes også om vinteren til beskyttelse af gummilister på biler, hvorved man undgår fastfrysning. L-36 Siliconefedt Spray kan i det store hele løse utrolig mange forskellige smøre og beskyttende opgaver indenfor en lang række forskellige industrier. L-36 Siliconefedt Spray kan anvendes indenfor et bredt temperatur område fra -40 til +200 °C



Produkt data

- | | |
|--------------|---------|
| • Varenummer | 11036 |
| • Emballage | Spray |
| • Indhold | 500 ml. |