



EAN: 4013288168818

Code nr.: 05074745001

Artikel nr.: 7443/61/9

Størrelse: 380x285x95 mm

Vægt: 1109 g

Oprindelsesland: CZ

Told tarif nr.: 82054000

- Montagesæt til dæktrykkontrolsystemer
- Til overvågning af dæktrykket på biler
- Spar brændstof og undgå dækslitage med optimalt dæktryk
- Sæt i 9 dele i stabil plastikkuffert

Værktøjssæt i 9 dele til fagmæssigt korrekt montering og demontering af dæktrykkontrolsystemer. Med momentteknologi til kontrolleret spænding af skuer. Håndværktøj med flerkomponent Kraftform-greb til høje arbejdhastigheder ved samtidig god ergonomi. To stykker forudindstillet værktøj til forbindelse af omløbermøtrikken med skruen og til fastskrue af sensorenheden med ventilen. Et indstilleligt Kraftform pistolgreb til momenter fra 4,0 til 8,8 Nm. To TX bits med holdefunktion, top-adapter, to topnøgleindsatser plus ventilmodholder (til brug op til 4,5 Nm). Blandt andet egnet til dæktryk-kontrolsystemerne fra Schrader®, Alligator®, VDO®.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
 05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Forud indstillede, indstillelige momentskruetrækkere



Dette værktøj er ideelt til alle arbejdsopgaver, hvor man konstant har brug for det samme moment og har en høj gentagelsesfrekvens. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet.

Indstilleligt momentværktøj



De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera tillader variabel momentindstilling ved største nøjagtighed. Brugeren får den bedste forarbejdningskvalitet med overlegen ergonomi i det kendte Wera design.

Enkel indstilling



Enkel indstilling af den krævede momentværdi med hånden.

Let aflæselige



Let aflæselige skalaværdier.

Målepræcision




Målepræcision $\pm 6\%$ (artiklen 1430: $\pm 10\%$) iflg. norm DIN EN ISO 6789. Tydeligt hør- og mærkbart slip, når den indstillede momentværdi nås.

Rapidaptor holdere



Lynhurtigt bitskift uden værktøj. Betjening med en hånd. Med fritløbende bøsning til let føring af skruemaskinen.

TORX® HF profilen



Wera HF profilen (HF = holdefunktion) har en speciel geometri. Via geometrisk pasform og den derved skabte klemmekraft holdes TORX® skruer, der er fremstillet efter specifi kationerne i Acument Global Technologies, sikkert fast på værktøjsspidsen. Ideel til skruining på svært tilgængelige steder.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere

Indhold:

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,3-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm



05074716001¹⁾

1x 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

1) Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.



Serie 7400 Kraftform pistolgreb, indstillelige momentskruetrækkere (3,0-8,8 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, 7443 x 4,0-8,8 Nm



05074705001

1x 7443 x 4,0-8,8 Nm



300 TX Momentindikator TORX®, TX 10 x 1,4 Nm



1x TX 10 x 1,4 Nm



870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser



, 11 x 50 mm



1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm



867/4 TORX® HF Bits med holdefunktion, TX 15 x 50 mm



1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm



327 Ventilholder, 32 x 70 mm



05160111001

1x 32 x 70 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de