



## Transmax Manual EP 80W

Manuel transmissionsvæske

### Beskrivelse

Castrol Transmax Manual EP 80W er en syntetisk teknologibaseret væske, der er velegnet til anvendelse, hvor API GL-4er påkrævet. Transmax Manual EP 80W er godkendt til brug i MB transmissioner, der bruges i lette erhvervskøretøjer og lastbiler og også godkendt til brug i ZF manuelle transmissioner.

### Fordele

- Høj termisk stabilitet beskytter mod dannelse af aflejring og fortykning af olie, hvilket opretholder smøremidlets og transmissionens levetid og ydeevne.
- Gode antislid- og belastningsegenskaber forlænger komponenternes levetid.

### Typiske egenskaber

Navn	Metode	Enheder	Transmax Manual EP 80W
Densitet @ 15C, relativ	ASTM D1298	g / ml	0,869
viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	10,0
viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	79
viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	109
Viskositet, Brookfield @ -26C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	21500
Hældepunkt	ASTM D97	° C	- 42
Flammepunkt, COC	ASTM D92	° C	199

# Produktkrav

API GL-4

MB-godkendelse 235.1, ZFTE-ML 17A

## Yderligere Information

Transmax Manual EP 80W er registreret under følgende ZF-godkendelsesnumre: ZF004862

Transmax Manual EP 80W

03 sep 2020

Castrol, Castrol-logoet og relaterede varemærker er varemærker tilhørende Castrol Limited, der anvendes under licens.

Dette datablad og de oplysninger, det indeholder, menes at være nøjagtige fra udskrivningsdatoen. Imidlertid gives der ingen garanti eller repræsentation, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til dets nøjagtighed eller fuldstændighed. De leverede data er baseret på standardtest under laboratorieforhold og er kun vejledende. Brugere rådes til at sikre, at de henviser til den nyeste version af dette datablad. Det er brugerens ansvar at evaluere og bruge produkter sikkert, at vurdere egnethed til den tilsigtede anvendelse og at overholde alle gældende love og regler. Sikkerhedsdatablad er tilgængelige for alle vores produkter og bør konsulteres for passende information om opbevaring, sikker håndtering og bortskaffelse af produktet. BP Plc eller dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for skader eller skader som følge af unormal brug af materialet, manglende overholdelse af anbefalinger eller farer, der er forbundet med materialets art. Alle leverede produkter, tjenester og information leveres under vores standard salgsbetingelser. Du bør kontakte vores lokale repræsentant, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

Castrol (UK) Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW

[www.castrol.com](http://www.castrol.com)