

Maxi 3 Maskinrens

Produktinformation

2014-05-20/MDS/JF Copyright©

Produkttype

- Stærk alkalisk sæbe.
- Maskinrens.

Hvad skal produktet bruges til

- Opløsning af snavs, gylle, plantesaft, olie, fedt, sod på alle flader der tåler vand.
- Grovrens af landbrugsmaskiner, maskiner, bremsedele, metaldele, motordele, chassis, presenninger, entreprenørmaskiner, autolæk m.v.

Fordele ved produktet

- Supereffektivt.
- Særdeles behageligt at anvende.
- Emulgerer olie og fedt effektivt med varmt vand.
- Let biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning

- Blandes med koldt eller varmt vand afhængig af rensopgaven. Særdeles effektivt med varmt vand.
- Brugsopløsning pr. 10 liter vand:
Førerhuse/biler: Max 2 dl (2%)
Alm.vask/affedtnng: 2-3 dl (2-3%)
Grovrens/affedtnng: 5-10 dl (5-10%)

Maskinrens, landbrugs-
maskiner, motordele,
maskiner, entreprenør-
maskiner.

® Besma på
...pletten



Hvordan bruges produktet

- Fugt fladen med vand. Pålæg brugsopløsningen med lavtryk (4-5 bar), højtryks-skumkande eller med blød børste.
- Lad sæbeopløsningen virke i 5-10 min. afhængig af smudsgraden.
- Børst eventuelt fladen let.
- Skyl af med middeltryk (30 bar).
- Kan også anvendes direkte i børstemaskine (3-5%).
- Må ikke tørre op på lakerede flader.

Tekniske info

- pH værdi i koncentrat: 11,4
- pH værdi i 1% opløsning: 9,5
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentrat: 00-3 (1993)
- Mal-kode i 1-10 % opløsning: 00-1 (1993)