



EAN:	4013288187963	Størrelse:	75x68x20 mm
Code nr.:	05057762001	Vægt:	116 g
Artikel nr.:	Bit-Box 20 BTH PZ	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Egnet til Pozidriv krydskærvsskruer
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelige reduktion af risikoen for brud, væsentlig forlængelse af levetiden
- Ekstrahård
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- I praktisk Bit-boks med let udtagning

BiTorsion bits til Pozidriv-skruer i praktisk Bit-boks. Med Torsionszone, hvortil der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved opnås en signifikant forøgelse af produktets levetid. Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning. Ekstrahård udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3. Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_20_bth_pz.html

Wera - Bit-Box 20 BTH PZ
05057762001 - 4013288187963

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box



BTH-bits



Skydekontakten giver mulighed for let og veldoseret at tage bits ud og sætte dem tilbage. Takket være en gennemsigtig bagside har man let overblik over antallet af de indeholdte bits.

BiTorsion-bits




De ved maskinel skruining forekommende topbelastninger sørger tit for tidlig slitage af bittens og ødelæggelse af skruen. Minimeres disse topbelastninger, bliver skruiningen mere produktiv og sikker. Wera BiTorsion-systemet forebygger for tidlig slitage. Værktøjets levetid forlænges og produktiviteten ved maskinel skruining forøges signifikant.

BiTorsion-systemets virkemåde



BiTorsion-systemets virkemåde baserer på kombinationen af to stødabsorberende fjeder-elementer. Både bits og holdere har en fjedrende torsionszone, som afleder kinetisk energi fra spidsen ved topbelastninger.

BiTorsion fase 1




Den i BiTorsion-holderen integrerede torsionsfjeder sørger for affjedring af mindre topbelastninger (fase 1). En overbelastning af denne fjeder forhindres effektivt af en støttemekanisme.

BiTorsion fase 2



Større topbelastninger minimeres via bit-skafets torsionsvirkning (fase 2).

Holdbarheds-tider over gennemsnittet



Ved brug af BiTorsion-holderen forøges levetiden af konventionelle bits, BiTorsion-bittens fungerer også med en normal holder.

BiTorsion forhindrer for tidlig slitage



Torsionszonernes på bit og holder optimalt afstemte karakteristik muliggør trinvis eftergiven ved belastning. To-trins-systemet forhindrer for tidlig slitage. Derudover er et langt værktøjsliv også garanteret via den til den pågældende anvendelse tilpassede hårdhed.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_20_bth_pz.html

Wera - Bit-Box 20 BTH PZ
05057762001 - 4013288187963

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box 20 BTH PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 dele

Bits til Pozidriv-skruer



Indhold:

855/1 BTH bits, PZ 2 x 25 mm



05056712001

20x PZ 2 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_20_bth_pz.html

Wera - Bit-Box 20 BTH PZ

05057762001 - 4013288187963

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de