



EAN:	4013288095602	Størrelse:	152x7x6 mm
Code nr.:	05134690001	Vægt:	12 g
Artikel nr.:	867/4 IP TORX PLUS®	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Til indvendige TORX PLUS® skruer
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Kvalitets bits til indvendige TORX PLUS® skruer. TORX PLUS® profil: I sammenligning med den "normale" TORX® profil realiseres forstørrelsen af de 6 momentoverførende flanker mellem værktøj og skrue af en ellipse- og ikke cirkelformet profilopbygning. Derved fordeles den ved skruningen anvendte kraft på større flader. Større momenter overføres og levetiden for skrue og værktøj forøges yderligere. Hård og slidstærk, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134690001 - 4013288095602

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits til TORX PLUS® skruer

TORX PLUS®

Hårde og slidstærke bits



I sammenligning med den "normale" TORX® profil realiseres forøgelsen af de 6 momentoverførende flader mellem værktøj og skrue via en ellipse- og ikke cirkelformet profilkonstruktion. Derved fordeles den anvendte kraft ved skruring på større flader. Højere momenter overføres, og skrues og værktøjs levetid forøges yderligere. En typisk brug af denne skrueprofil finder man ved de såkaldte Centre-Lock-skrue på skæringsværktøj. Via den termiske påvirkning af sådanne holdere til hårdmetal- vendeskæreplader "bager" tit holdeskrue fast og derved forøges skrues løsningsmoment betydeligt. Derved har man brug for en mere momentstabil skrueprofil for at undgå en mulig ødelæggelse af skruen og udelukke en ellers opstående omkostningsintensiv maskinstilstand. Bemærk: TORX PLUS® værktøj passer ikke til TORX® skruer.

Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer for tidligt brud på spidsen. Z-bits er i reglen bittet til den universelle skrueopgave.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134690001 - 4013288095602

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits til TORX PLUS® skruer

Further versions in this product family:

		 mm	 inch	 mm
05134664001	1 IP	50	2"	2,0
05134665001	2 IP	50	2"	2,0
05134668001	3 IP	50	2"	2,0
05134691001	4 IP	50	2"	3,0
05134678001	5 IP	50	2"	3,0
05134680001	6 IP	50	2"	3,0
05134667001	6 IP	89	3 1/2"	3,0
05134690001	6 IP	152	6"	3,0
05134681001	7 IP	50	2"	3,0
05134679001	8 IP	50	2"	3,0
05134670001	8 IP	89	3 1/2"	3,0
05134682001	8 IP	152	6"	3,0
05160917001	9 IP	50	2"	3,0
05134669001	9 IP	89	3 1/2"	3,0
05134683001	10 IP	50	2"	4,0
05134684001	10 IP	70	2 3/4"	4,0
05134671001	10 IP	89	3 1/2"	4,0
05134685001	15 IP	50	2"	4,0
05134686001	15 IP	70	2 3/4"	4,0
05134672001	15 IP	89	3 1/2"	4,0
05134687001	20 IP	50	2"	4,5
05134688001	20 IP	70	2 3/4"	4,5
05134673001	20 IP	89	3 1/2"	4,5
05134609001	25 IP	50	2"	6,0
05134674001	25 IP	89	3 1/2"	6,0
05134675001	27 IP	89	3 1/2"	6,0
05320430001	30 IP	50	2"	6,0
05134676001	30 IP	89	3 1/2"	6,0
05134677001	40 IP	89	3 1/2"	-

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
 05134690001 - 4013288095602

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de