

1430 ESD Kraftform Micro indstillelig momentskruetrækker (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere



EAN:	4013288179104	Størrelse:	145x23x23 mm
Code nr.:	05074804001	Vægt:	49 g
Artikel nr.:	1430 ESD	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med hurtigskift
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås
- Eget til bits med 4 mm Halfmoon- og 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

Anvendelsesformål: Egnet til bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (og Wera serie 9) og 4 mm HIOS-tilslutning (og Wera serie 21)

Udførelse: Med hurtigskift til lynhurtig Bit-udskiftning

Præcision: ± 10 %. Numerisk momentværdi-angivelse. Pålidelig gliden over og akustisk signal, når det indstillede moment nås.

Greb: Kraftform Micro med rullestop og drejelig kappe, flerkomponent



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro indstillelig momentskruetrækker (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere



Indstillelig momentskruetrækker



Kan med hånden indstilles på ønskede skalaværdier. Også i ESD-udførelse (også med tilslutning til HIOS/Halfmoon-bits) og med Kraftform Micro-greb.

Wera ESD værktøj




Modstandskravene til ESD skruenværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirksohmheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overfladestand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Til Halfmoon og HIOS bits



Kan med deres kombinationsbitholder tilslutte bits med Halfmoon og HIOS-tilslutning.

Indstilleligt momentværktøj




De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera tillader variabel momentindstilling ved største nøjagtighed. Brugeren får den bedste forarbejdningsskvalitet med overlegen ergonomi i det kendte Wera design.

Lup til sætte på



Artiklerne 1430 ESD og 1431 ESD leveres med en lup. Luppen kan sættes på skalaen. Derved forbedres skalaens aflæselighed.

Hurtigdrejezonen



Hurtigdrejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Kraftzonen



Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro indstillelig momentskruetrækker (0,02-0,11 Nm) med
hurtigskift, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere



Further versions in this product family:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001 ¹⁾	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
	05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

1) Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de