



EAN:	4013288227515	Størrelse:	176x95x21 mm
Code nr.:	05073641001	Vægt:	138 g
Artikel nr.:	Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Særligt til opgaver i træ
- 867/1 TORX® HF bits med holdefunktion til TORX® skruer efter specifikation Acument Intellectual Properties
- Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Ringmagnet Rapidaptor-holder til at holde lange og tunge skruer
- De opstillelige Bit-Checks overbeviser med deres funktionalitet på et lille areal
- Bit-Checks plastik garanterer høj robusthed og lang levetid

Bits og holder-sæt, særligt egnet til træbearbejdning. Bits 867/1 TORX® HF holder via deres specielle geometri TORX® skruer ifølge specifikation Acument Intellectual Properties sikkert på værktøjet! Det er særligt hjælpsomt i svært tilgængelige arbejdsområder, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde fast på skruen. De er også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer. Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse. Ringmagnet Rapidaptor-holder til at holde på lange og tunge skruer. Bit-Check'en muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj. Bits, der ikke er brug for, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt. Let transport f.eks. i brystlommen. På arbejdsstedet kan Bit-Check'en stilles op, hvilket garanterer hurtig adgang til værktøjet.

Web link


https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB
05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

Med holdefunktion til
indvendige TORX® skruer



Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via den af fladetrykket mellem spids og skrueprofil resulterende klemmekraft holdes TORX® skruer efter Acument Intellectual Properties specifikation sikkert på værktøjet! Det er særligt hjælpsomt i svært tilgængelige arbejdsituationer, hvor man ikke kan bruges den anden hånd til at holde skruen fast med.

Også til ASSY og SPAX T-STAR
plus skruer



Wera Bits 867/1 TX HF er også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer.

Rapidaptor med ringmagnet



Den flydende lejrede, fritløbende magnetbøsning holder også store og tunge skruer drønfast. Det tillader lynhurtig skrueplacering. Den farlige og smertefulde fastholden af skruen ved placering bortfalder. Ideel også ved arbejde over hovedet.

Står altid klar



På arbejdspladsen kan Bit-Checks stilles op, så værktøjet altid står klar.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB
05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

Indhold:

855/1 Z bits, PZ 2 x 25 mm




05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm

867/1 TORX® bits, TX 25 x 25 mm



05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
05066487001	1x	TX 20 x 25 mm

867/1 TORX® HF bits med holdefunktion, TX 40 x 25 mm



05066145001 ¹⁾	1x	TX 40 x 25 mm
05066144001	1x	TX 30 x 25 mm
05066143001	2x	TX 25 x 25 mm
05066142001	1x	TX 20 x 25 mm
05066141001	1x	TX 15 x 25 mm
05066140001	1x	TX 10 x 25 mm

1) Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

887/4 RR Rapidaptor universalholder med ringmagnet, 1/4" x 57 mm



05052490001	1x	1/4" x 57 mm
-------------	----	--------------

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB
05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de