



EAN:	4013288184023	Størrelse:	157x13x13 mm
Code nr.:	05030405001	Vægt:	19 g
Artikel nr.:	1567 TORX® HF ESD Micro	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform Micro skruetrækker til TORX® skruer
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med holdefunktion til TORX® skruer
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Elektrostatisk sikret Micro skruetrækker. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Med praktisk holdefunktion: Via den af fladetryk mellem værktøjsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skrue sikkert på værktøjet. Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigt drejzonen nedenfor drejekappen kan man snurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende skiftet tag bortfalder. Kraftzone med integrerede bløde zoner sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionzone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse. Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030405001 - 4013288184023

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD værktøj




Modstandskravene til ESD skruetrækkerer stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirkningsregler endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^{10}$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

TORX® HF profil




I snævre montage- og demontagesituationer (f.eks. i motorrummet) kan man ikke holde skruen med hånden på skruetrækkeren. Tit sker det så, at skruen tabes. Langvarig ledning efter eller tab af skruen (og eventuelle deraf følgende farer) er følgen. Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via det af fladetryk mellem spidsen og kærven resulterende klemmetryk holdes skruerne sikkert på værktøjet!

Kraftform Micro greb




Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingens spids giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Kraftzonen




Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Drejelige kappe og hurtigt drejzonen



Takket være den drejelige kappe og hurtigt drejzonen nedenfor kappen er det muligt at snurre lynhurtigt. Tidskrævende tagen godt fat som ved almindelige finmekaniske skruetrækkere bortfalder helt.

Wera Black Point spidsen



Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030405001 - 4013288184023

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030400001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05030401001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05030402001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05030403001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
05030404001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05030405001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05030406001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030405001 - 4013288184023

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de