

1460 ESD Kraftform Micro momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1461 ESD x 0,050 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast indstillet momentværdi



EAN:	4013288179463	Størrelse:	128x18x18 mm
Code nr.:	05074810001	Vægt:	122 g
Artikel nr.:	1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Fra fabrik fast forudindstillet Kraftform Micro ESD momentskruetrækker med hurtigskift
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ Ohm
- Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås
- Egnede til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning og 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med specialværktøjet 05137004001. Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Kompakt greb-/udskiftningsklingesystem til momentkontrollerede finere skrueforbindelser. Kraftform Micro ESD momentskruetrækkeren er ideel til momentkontrolleret skruefastgørelse på elektrostatisk udsatte komponenter. Egnede til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21). Manipuleringsbeskyttet. Tydelig hør- og mærkbar klikken-over når det indstillede moment nås. Gentagelsespræcision er garanteret 100%. Ubegrænset manuelt løsningsmoment. Elektrisk overflademodstand $\leq 10^9$ Ohm med henblik på sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi. Fremstillet efter DIN EN 61340-5-1. Grebs-/udskiftningsklingesystem til lynhurtig klingskift. Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejzone til lynhurtig snurren rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny mere. Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone direkte over klingens til den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver. Lynhurtig bit-fiksering: Skub blot bittens ind i tilslutningen, låser selv fast, sikker placering. Til bitskift skydes bøsningen blot fremefter, og bittens kan tages ud. Fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruefastgørelsen. Bits egnet til manuel og maskindrevet skruefastgørelse med el-skruemaskiner (bl. a. HIOS, Delvo, Sehan). Bruges f.eks. til smartphones, mobiltelefoner, kameraer, elektronisk udstyr, i tandtekniske laboratorier og tandlægeklinikker.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_micro_pre-set_halfmoon.h

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074810001 - 4013288179463

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momenskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1461 ESD x 0,050 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momenskruetrækkere, med fra fabrik fast indstillet momentværdi



Forud indstillet, indstillelig momenskruetrækker



Wera momenskruetrækkere. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (rekalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137004001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Wera ESD værktøj




Modstandskravene til ESD skruetværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirksoverensstemmende endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Til Halfmoon og HIOS bits



Kan med deres kombinationsbitholder tilslutte bits med Halfmoon og HIOS-tilslutning.

Kraftzonen




Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Præcisionszonen



Præcisionszonen direkte ovenfor klingen giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Hurtigdrejzonen



Hurtigdrejzonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_micro_pre-set_halfmoon.h

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074810001 - 4013288179463

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1461 ESD x 0,050 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast indstillet momentværdi



Further versions in this product family:

					
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch
05074800001 ¹⁾	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"
05074810001 ¹⁾	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"

1) Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_micro_pre-set_halfmoon.h

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074810001 - 4013288179463

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de