



# VET-68 Steril Olie

Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
e-mail: info@kema.dk  
www.kema.dk

## Steril olie i spray og løsvægt

**Beskrivelse:** VET-68 er en speciel raffineret syrefri hvid olie, der opfylder de medicinske renhedskrav til brug indenfor fødevarerirksomheder, hospitaler og apoteker.

Anvendes som smøremiddel til kæder, kabler, ruller, knaster, transportører, styreskinner, slæder, stempler, drejehjul, kæde- og tandhjul. Rustbeskytter og smører.

VET-68 har en god vedhæftningsevne og kan tåle vand- og dampafskylning.

Anvendes indenfor en lang række industrier, hvor der er behov for en helt farveløs olie samt til smøring i produktioner, hvor der ikke må forekomme misfarvning af færdigvarer. Anvendes endvidere indenfor tekstilindustrien samt i kosmetik-, medicinal- og fødevarerindustrien, hvor der er store krav til hygiejnen, og hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes.

### Egenskaber:

- All-round smøremiddel
- Højt raffineret
- Beskytter mod rust
- Misfarver ikke færdigvarer
- Lugtfri
- Pharmacopeolie
- Forurener ikke
- Farveløs og drypfri
- Vedhæftende - tåler vand- og dampafskylning
- Fra -18°C til +185°C

**Anvendelse:** Påføres i et jævnt lag på emner. Anvend spray eller løsvægt.

### Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr. 127921 spray
- NSF H1 registreret under nr. 150684 dunk/tromle

### Tekniske data:

Varenummer/indhold:	19675 500ml spray	8632 5 liter	8638 209 liter
Vægt:	384g	3,86 kg	220 kg
Farve:	Transparent	Transparent	Transparent
Drivmiddel:	Propan/Butan		

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** For Spray gælder: Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Må kun bruges på steder med god ventilation. For dunk gælder: Ingen særlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.kema.dk](http://www.kema.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D