

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast indstillet momentværdi



EAN:	4013288179098	Størrelse:	170x40x40 mm
Code nr.:	05074842001	Vægt:	174 g
Artikel nr.:	7400 ESD pre-set, 105 mm	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Fra fabrik fast forudindstillet, indstillelig Kraftform ESD momentskruetrækker
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning

Wera momentskruetrækkere. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137001001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift. Egnede til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdhastigheder og skånsel af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set__105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074842001 - 4013288179098

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm




Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast indstillet

momentværdi
Forud indstillet, indstillelig
momentskruetrækker

Wera ESD værktøj

Beskyttelse mod elektrostatisk energi

Variabel



Wera momentskruetrækkere. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (rekalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137001001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Modstandskravene til ESD skrujeværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirksomheders endnu strengere regler.

Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^{10}$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Variabel via lynhurtig bit- eller topnøgleskift takket være Rapidaptor-teknikken.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set__105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074842001 - 4013288179098

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm



Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast indstillet momentværdi
Chuck-all

Rapid-in og self-lock

Rapid-out

Kraftform



Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Further versions in this product family:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074840001 ¹⁾	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	6"
	05074842001 ¹⁾	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	6"

1) Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set__105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074842001 - 4013288179098

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de