



EAN:	4013288034519	Størrelse:	25x7x7 mm
Code nr.:	05066120001	Vægt:	4 g
Artikel nr.:	867/1 TORX® BTZ	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Til indvendige TORX® skruer
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelige reduktion af risikoen for brud, væsentlig forlængelse af levetiden
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

BiTorsion bits til indvendige TORX® skruer med Torsionszone, hvor kinetisk energi ledes hen ved topbelastninger. Derved signifikant forlængelse af produktlevetiden. Med passende holder bedstmulig levetid. Hård og slidstærk, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx_btz.html

Wera - 867/1 TORX® BTZ
05066120001 - 4013288034519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-bits




De ved maskinel skruining forekommende topbelastninger sørger tit for tidlig slitage af bittens og ødelæggelse af skruen. Minimeres disse topbelastninger, bliver skruiningen mere produktiv og sikker. Wera BiTorsion-systemet forebygger for tidlig slitage. Værktøjets levetid forlænges og produktiviteten ved maskinel skruining forøges signifikant.

BiTorsion-systemets virkemåde



BiTorsion-systemets virkemåde baserer på kombinationen af to stødabsorberende fjeder-elementer. Både bits og holdere har en fjedrende torsionszone, som afleder kinetisk energi fra spidsen ved topbelastninger.

BiTorsion fase 1




Den i BiTorsion-holderen integrerede torsionsfjeder sørger for affjedring af mindre topbelastninger (fase 1). En overbelastning af denne fjeder forhindres effektivt af en støttemekanisme.

BiTorsion fase 2



Større topbelastninger minimeres via bit-skafets torsionsvirkning (fase 2).

Holdbarheds-tider over gennemsnittet




Ved brug af BiTorsion-holderen forøges levetiden af konventionelle bits. BiTorsion-bitten fungerer også med en normal holder.

Kompatibel



BiTorsion-holderen og BiTorsion-bitten kan naturligvis også anvendes uafhængigt af hinanden.

Bits med Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx_btz.html

Wera - 867/1 TORX® BTZ
05066120001 - 4013288034519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



inch

05066120001	TX 10	25	1"
05066122001	TX 15	25	1"
05066124001	TX 20	25	1"
05066126001	TX 25	25	1"
05066128001	TX 30	25	1"
05066130001	TX 40	25	1"

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx_btz.html

Wera - 867/1 TORX® BTZ

05066120001 - 4013288034519

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de