

RTD LIQUID

Skæreolie til ekstra svær metalbearbejdning

Beskrivelse: ROCOL RTD LIQUID SKÆREOLIE er en viskøs væske med et højt indhold af EP additiver, udviklet til rømning, gevindskæring, fræsning, boring samt andre svære og krævende metalbearbejdninger.

ROCOL RTD LIQUID SKÆREOLIE kan bruges på de fleste metaller incl. hærdet stål, nimonic og titanium.

Produktets indhold af EP additiver giver en markant reduktion i friktionen mellem værktøj og emne, hvormed der opnås fantastiske skæreegenskaber.

Egenskaber:

- Længere standtider på værktøjer
- Giver bedre overfladefinish
- Hurtigere gennemløbstider
- Lavere omkostninger

Anvendelse: ROCOL RTD LIQUID SKÆREOLIE påføres uførtynnet direkte på værktøjsfladerne eller arbejdsstykket. Leveres også i blød og handy plastflaske der sikrer nem påføring direkte på arbejdsstedet.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Brun væske
Lugt:	Mild lugt af fyrretræ
Opløsningsmidler:	Ingen
Shell 4-kugle test	
- Koldsvejsepunkt:	> 800 kg.
- Slidbelastnings indeks:	315 kg
Gevindskæremoment (Rustfrit stål 316):	8,8 Nm.
Siliconer:	Ingen
Opbevaring:	0-40°C. Normal opbevaring.
Varenummer / forpakning:	58002000 400gr 58004000 5 ltr. 58005000 20 ltr.

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D